



Laminadora automática caliente/frio

Laminadora caliente/frio simple

Laminadora de alto rendimiento adecuada para aplicaciones industriales. Permite laminar, montar e incapsular impresiones, aplicar cinta de aplicación y adhesivo de doble cara; compatible con todo tipo de películas de laminación en frío del mercado.

Apto Para:
Materiales flexibles impresos
Expositores rígidos
Cartón (embalaje)
Rotulación de vehículos
Gráficos de suelo
Gráficos para exposiciones, eventos
Banner enrollable y expositor desplegable, Expositores de mesa y muchos más...



Diseñamos y fabricamos esta máquina profesionalmente, una laminadora resistente y duradera, destinada a garantizar al usuario un efecto de procesamiento de alta calidad y un resultado final rápido todos los días



- Laminadora profesional robusta y resistente diseñada para garantizar resultados de alta calidad todos los días.
- EJES DE ALUMINIO DE 64" para facilitar la carga y descarga de los rollos.
- Puede soportar rollos grandes y pesados con un diámetro de hasta 165 mm gracias a la mayor distancia entre los rodillos y los ejes de soporte.
- Rodillo superior calentado con regulación electrónica de temperatura preestablecida de serie en el modelo 1600 (temperatura ambiente - 60 °C)
- Ideal para montar imágenes en paneles incluso de grandes dimensiones, para encapsulados o para aplicar al mismo tiempo una película de plástico y un adhesivo de doble cara para el montaje
- Parámetros de configuración intuitivos gracias al panel de control fácil de usar




Dispositivo de protección contra fallos de alimentación




La posición de corte permite un ajuste completo de las direcciones



Dispositivo de sujeción automático



Impresiones Eje de recogida
Laminado de película de soporte




Impresiones Eje de recogida
Laminado con corte

Soporte

Película

Impresiones Eje de recogida
Laminado de película sin soporte



Impresiones Eje de recogida
Laminado de película sin soporte

Película de soporte

- Panel de control trasero
- Dispositivo de corte opcional

Modelo	1600DA
Ancho máximo de laminado	1620mm
Grosor máximo de laminado	35mm
Velocidad máxima	10m/min
Temperatura máxima	Ambiente - 60°C
Calefacción	por infrarrojo
Tiempo de precalentamiento	10-15 min
Actualización del rodillo	Cilindro de Aire
Potencia de entrada	0,8-10 KWH
Voltaje	110/220V
Material del rodillo	Silicona
N.W	210KG

