

XP-640

OPTIMICE AL MÁXIMO SU RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN



INSUPERABLE
PRODUCTIVIDAD

CALIDAD TRUEVIS™

RENDIMIENTO DE
ÚLTIMA GENERACIÓN



Impresión de Alta Velocidad

- ▶ Dos cabezales de impresión en posición escalonada optimizan la producción con velocidades de hasta 76 m²/hr.
- ▶ Dispara microgotas más finas a mayores densidades para impresiones de alta resolución con menos pasadas.
- ▶ Sus avanzadas funciones de eficiencia optimizan el flujo de trabajo para una máxima productividad.



Impresiones Vibrantes y Detalladas

- ▶ Entrega de forma consistente impresiones vibrantes y detalladas con colores TrueVIS™ ricos y precisos.
- ▶ Las tintas D-EA2 y TH –incluyendo las opciones Naranja, Verde y la nueva Roja– logran una gama cromática excepcionalmente amplia.
- ▶ Preconfiguración True Rich Color 3 para imágenes realistas y colores precisos.



Fácil de Usar, Eficiente y Confiable

- ▶ La pantalla LCD táctil de 7 plg permite un acceso rápido e intuitivo.
- ▶ Los más bajos costos de funcionamiento en su categoría: un reducido consumo de tintas y menores gastos operativos maximizan la rentabilidad.
- ▶ Cuenta con la confiabilidad, servicio al cliente y soporte legendarios de Roland DG.

Características Adicionales

- + El recientemente desarrollado sistema de rebobinado automático permite una fácil y rápida carga de sustratos, ahorrándole tiempo y esfuerzo.
- + Software RIP VersaWorks® incluido para una fácil gestión de impresiones. Además, cuenta con acceso a la *app* Roland DG Connect la cual le brinda un entendimiento detallado de sus impresoras mientras las mantiene funcionando a un rendimiento óptimo.
- + La nueva función de corte perforado de láminas hace fácil agregar perforaciones al enviar una gran cantidad de material impreso hacia el sistema de rebobinado.
- + El ajuste automático de distancia emplea la tecnología de registro óptico TrueVIS™ para determinar distancias, ajustar y calibrar.

Especificaciones Técnicas

		XP-640
Método de impresión		Piezoeléctrico de inyección de tinta
Dimensiones		2.886 mm × 748 mm × 1.415 mm
Peso		189 kg
Sustratos	Ancho	De 259 mm a 1.625 mm
	Grosor	Máximo de 1 mm con revestimiento
	Diámetro exterior de rollo	Máximo de 250 mm
	Peso de rollo	Máximo de 45 kg
	Diámetro de núcleo	76,2 mm o 50,8 mm
Tintas	Tipo	Tintas Eco-Solventes (D-EA2 o TH) en cartuchos de 500 ml
	Colores	Ocho colores (cyan, magenta, amarillo, negro, negro ligero, verde, naranja y rojo) Cuatro colores (cyan, magenta, amarillo y negro)
Ancho de impresión		Máximo de 1.615 mm
Resolución		Máxima de 1.800 dpi
Conectividad		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática)
Función de ahorro de energía		Función de suspendido automático
Entrada nominal		De 100 V a 120 V CA / De 220 V a 240 V CA; 50 Hz / 60 Hz; 8,9 A / 4,5 A
Potencia consumida	Durante la operación	Aproximadamente 1.180 W
	Modo inactivo	Aproximadamente 50 W
Nivel de ruido acústico	Durante la operación	66 dB(A) o menos
	Durante el modo de espera	53 dB(A) o menos
Entorno	Durante la operación	Temperatura: de 20°C a 32°C. Humedad relativa: de 35% a 80% (sin condensación)
	Sin operar	Temperatura: de 5°C a 40°C. Humedad relativa: de 20% a 80 % (sin condensación)
Artículos incluidos		Soporte dedicado, cable de alimentación, unidad de rebobinado de sustratos, soportes de sustratos, hoja de repuesto para cuchilla separadora, botella con líquido de limpieza para mantenimiento, botella de drenaje, Manual del Usuario, software (VersaWorks®, Roland DG Connect), etc.

Para más información o para encontrar un distribuidor cerca de usted, llame al +1-800-542-2307 o visite RolandDGA.com/es-la/XP-640
 Roland DGA Corporation | 15363 Barranca Parkway | Irvine, California 92618, Estados Unidos | +1-800-542-2307 | +1-949-727-2100