

Calandra para sublimación GS-R168



*Imagen referencial



190 cm
ANCHO ÚTIL



HASTA
50 m/h
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN



0-399 °C
RANGO DE TEMPERATURA

Especificaciones técnicas

Características	Especificación
Marca	Garmet Press
Modelo	GS-R168
Tipo de equipo	Rollo a Rollo / Rollo a Piezas
Diámetro del tambor	20 cm
Ancho útil de sublimación	190 cm
Velocidad de producción	30-50 m/h
Voltaje	220V Bifásico
Potencia	12 kW
Rango de temperatura	0 -399 °C
Longitud de mesa de trabajo	1,5 m
Peso	1.050 kg
Dimensiones de embalaje	260 x 98 x 140 cm
Sistema de alimentación	3 entradas y 2 rebobinadores
Banda transportadora	PVC
Recubrimiento del tambor	Teflón
Sistema de tensión	Papel y tela
Elementos calefactores	6 unidades

Beneficios

- Sistema de calentamiento mediante tambor de aceite térmico.
- Velocidad de producción de 30 a 50 metros por hora.
- Sistema PLC con alineación automática de fieltro para una transferencia precisa y uniforme.
- Tambor recubierto con teflón que mejora la transferencia térmica.
- Control digital de velocidad, tiempo y temperatura de alta precisión.
- Sistema de tensión para papel y tela que garantiza un proceso estable durante la sublimación.
- Motor de velocidad variable que permite ajustar el proceso según el tipo de material.
- Bajo costo de mantenimiento, operación confiable y soporte técnico permanente.